

# CÁMARAS IP DOMO Anti Vandálicas para Intemperie

FD6121 ▶▶



FD6121

- ▶ Compresión MPEG4/MJPEG seleccionable.
- ▶ Función Día/Noche con LEDS IR incluidos.
- ▶ Audio Bidireccional
- ▶ Antivandálica y Resistente al agua (IP66)
- ▶ Alta resolución/sensor Sony CCD 1/3"
- ▶ Varifocal Auto Iris
- ▶ Detección inteligente de movimiento
- ▶ Filtro IR Removible
- ▶ Óptima sincronización Audio/Vídeo
- ▶ Imágenes de Pre y Post alarma
- ▶ Entrada de Alarma y Salida de Relé
- ▶ Incluido software de grabación de 16 Canales de audio y vídeo

**Sistema**

CPU: Trimedia PNX 1300  
RAM: 16 MB SDRAM  
ROM: 4MB FLASH ROM

**Red Local**

Protocolos: TCP/IP, http, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS,DDNS, UpnP and DHCP  
Ethernet: 10 base T o 100 baseT Fast Ethernet auto negociación

**Vídeo**

Algoritmo: MPEG4 simple/MJPEG seleccionable para streaming de vídeo y JPEG para imágenes.  
Características: Tamaño y calidad de imagen ajustable.  
Estampación en imagen de fecha, hora y texto.  
Tres ventanas de detección de movimiento.  
Flip y mirror.  
Salida de vídeo compuesto.  
Resolución: PAL  
Hasta 25 imágenes a 176 x 144  
Hasta 25 imágenes a 352 x 288  
Hasta 15 imágenes a 704 x 576

**Audio**

8 K/24 K/32 Kbps  
Comunicación audio Full Duplex  
Cancelación de eco acústico  
Conector de micrófono externo  
Conector de salida de audio

**Seguridad**

Tres niveles de privilegios de usuario  
Identificación por Usuario/Contraseña

**Especificaciones cámara**

Sensor: CCD 1/3" Sony Alta resolución 520 líneas TV  
0 Lux (10m. con lente IR)  
AGC, AWB, AES, Flickless  
Resolución 752 (H) x 582 (V)

**Lente**

Obturador electrónico 1/50 – 1/100.000 sg.  
Varifocal con auto iris 3,6 – 9 mm.

**Indicador led**

Indicador de encendido y de estado  
Indicador de actividad y de conexión de red

**Dimensiones**

**Peso**

**Alimentación**

**Entorno de utilización**

**EMI & Seguridad**

**Sistema requerido**

**Software incluido**

Windows 98 SE, ME, NT4.0, 2000, XP  
Navegador: I.E. 5.0 o superior

ST3402 Monitorización y control de hasta 16 cámaras;  
Grabación manual, programada, o por activación por eventos; Búsqueda instantánea con ventana de previsualización; Reproducción Rápida/Lenta, avance, pausa; Alerta de poco espacio restante en el asignado en HDD para grabación.  
Grabación programada; Formato de exportación AVI.

◀◀ FD6122



FD6122

- ▶ Compresión MPEG4/MJPEG seleccionable.
- ▶ Función Día/Noche con LEDS IR incluidos.
- ▶ Audio Bidireccional
- ▶ Antivandálica y Resistente al agua (IP66)
- ▶ Óptima sincronización Audio/Vídeo
- ▶ Detección inteligente de movimiento
- ▶ Imágenes de Pre y Post alarma
- ▶ Entrada de Alarma y Salida de Relé
- ▶ Incluido software de grabación de 16 Canales de audio y vídeo

**Sistema**

CPU: Trimedia PNX 1300  
RAM: 16 MB SDRAM  
ROM: 4MB FLASH ROM

**Red Local**

Protocolos: TCP/IP, http, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS,DDNS, UpnP and DHCP  
Ethernet: 10 base T o 100 baseT Fast Ethernet auto negociación

**Vídeo**

Algoritmo: MPEG4 simple/MJPEG seleccionable para streaming de vídeo y JPEG para imágenes.  
Características: Tamaño y calidad de imagen ajustable.  
Estampación en imagen de fecha, hora y texto.  
Tres ventanas de detección de movimiento.  
Flip y mirror.  
Salida de vídeo compuesto.  
Resolución: PAL  
Hasta 25 imágenes a 176 x 144  
Hasta 25 imágenes a 352 x 288  
Hasta 15 imágenes a 704 x 576

**Audio**

8 K/24 K/32 Kbps  
Comunicación audio Full Duplex  
Cancelación de eco acústico  
Conector de micrófono externo  
Conector de salida de audio

**Seguridad**

Tres niveles de privilegios de usuario  
Identificación por Usuario/Contraseña

**Especificaciones cámara**

Sensor: CCD 1/3"  
0 Lux (10 m. con lente IR)  
AGC, AWB, AES, Flickless  
Resolución 500 (H) x 582 (V)

**Lente**

Obturador electrónico 1/50 – 1/100.000 sg.  
3,6 mm. F2.0

**Indicador led**

Indicador de encendido y de estado  
Indicador de actividad y de conexión de red

**Dimensiones**

**Peso**

**Alimentación**

**Entorno de utilización**

**EMI & Seguridad**

**Sistema requerido**

**Software incluido**

Windows 98 SE, ME, NT4.0, 2000, XP  
Navegador: I.E. 5.0 o superior

ST3402 Monitorización y control de hasta 16 cámaras;  
Grabación manual, programada, o por activación por eventos; Búsqueda instantánea con ventana de previsualización; Reproducción Rápida/Lenta, avance, pausa; Alerta de poco espacio restante en el asignado en HDD para grabación. Grabación programada; Formato de exportación AVI.